



GlassGard

Powłoka do szyb

Tevo Glass Gard (GG) została specjalnie stworzona by przynieść korzyści na wielu płaszczyznach. Powłoka zapewnia lepszą widoczność, zapobiega powstawaniu plam i zapewnia łatwe czyszczenie. Nigdy więcej uporczywych watek na szklanych powierzchniach.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększona widoczność, gładka powierzchnia, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, świetne właściwości nieprzywierające, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Szyby samochodowe. Powierzchnie szklane. Kabinę prysznicową. Okna domowe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w słońcu. Nie aplikować w deszczu. Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach. Nie aplikować w temperaturze > 25°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Po aplikacji unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Po aplikacji unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



PAKOWANIE
30 ml szklana butelka



WYGLĄD	Klarowna ciecz (oparta na rozpuszczalnikach)
KOLOR	Przezroczysta
ZAPACH	Intensywny
WYKOŃCZENIE	Błyszcząca i gładka powierzchnia
TRWAŁOŚĆ	Do 1 roku
GRUBOŚĆ POWŁOKI	1-2 mikrona
TWARDOŚĆ	> 4 H
KĄT KROPELKI	> 100 stopni
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr lub 30 ml / 3 samochody
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 3 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	1 warstwa
NAKLADANIE	Nanieść i dotrzeć

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT