



UniGard S06

Uniwersalna super gładka powłoka

Tevo Unigard S06 może być aplikowana na każdą nieporowatą, gładką powierzchnię zabezpieczając ją i pozostawiając niespotykany połysk i efekt kropelkowania. Jedna warstwa powłoki utrzymuje się do 6 miesięcy i może być ponownie aplikowana jako uzupełnienie.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, odporność na zanieczyszczenia organiczne, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na twardą wodę, tworzy nieprzywierającą powierzchnię, odporność na chemię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Elementy lakierowane. Elementy plastikowe. Metal i aluminium. Powierzchnie szklane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu. Nie aplikować na zakurzonej powierzchni. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 24 godz. Unikać mycia powierzchni przez 3 dni. Nie wdychać i nie spożywać.



PAKOWANIE

50 ml szklana butelka

TWÓJ SAMOCHÓD MOŻE BYĆ INWESTYCJĄ!



WYGLĄD	Ciecz (oparta na wodzie)
KOLOR	Żółty, mleczny
ZAPACH	Brak
WYKOŃCZENIE	Połysk i gładkość
TRWAŁOŚĆ	Do 6 miesięcy
GRUBOŚĆ POWŁOKI	1-2,5 mikrona
TWARDOŚĆ	> 4 H
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	100 m ² / litr lub 50 ml / 3 samochody
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	5 minut
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i śliskości
NAKLADANIE	Wcierać i wypolerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1/2 ROKU	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT